



Especificaciones del producto

P550596

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P550596

The P550596 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.



Atributos

Diámetro exterior	118 MM (4.65 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/2-12 UN
Longitud	205 MM (8.07 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	110 MM (4.33 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	98 MM (3.86 Pulgadas)
Eficiencia 99%	25 MICRÓN
Válvula de desvío	Sí

Ajuste de la válvula de derivación LR	1.4 Bar (20 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	1.52 Bar (22 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	HITACHI 4448336

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	11.887 cm (4.68 inch)
Ancho empaquetado	11.887 cm (4.68 inch)
Altura empaquetada	20.117 cm (7.92 inch)
Peso empaquetado	1.111 kg (2.45 lb)
Volumen empaquetado	0.003 m3 (0.10 ft3)

Otra información

Código NMFC	069100-10
Código UPC	742330142981

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.