



Especificaciones del producto



P554403

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P554403

The P554403 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.

Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	3/4-16 UN
Longitud	136 MM (5.35 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	71 MM (2.80 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	61 MM (2.40 Pulgadas)
Eficiencia 99%	40 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J806

Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	0.5 Bar (7 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	0.7 Bar (10 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	PERKINS 2654403

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	9.449 cm (3.72 inch)
Ancho empaquetado	9.449 cm (3.72 inch)
Altura empaquetada	13.411 cm (5.28 inch)
Peso empaquetado	0.508 kg (1.12 lb)
Volumen empaquetado	0.001 m3 (0.04 ft3)

Otra información

Código NMFC	069100-13
Código UPC	742330044674

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.