



Especificaciones del producto

P554407

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P554407

The P554407 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.



Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	3/4-16 UN
Longitud	174 MM (6.85 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	63 MM (2.48 Pulgadas)
Eficiencia 99%	48 MICRÓN
Válvula antidrenaje	Sí

Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	0.8 Bar (12 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	1.2 Bar (17 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	PERKINS 2654407

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	10.159 cm (4.00 inch)
Ancho empaquetado	9.906 cm (3.90 inch)
Altura empaquetada	18.541 cm (7.30 inch)
Peso empaquetado	0.574 kg (1.27 lb)
Volumen empaquetado	0.002 m3 (0.07 ft3)

Otra información

Código NMFC	069100-13
Código UPC	742330081679

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.