



Especificaciones del producto

P577086

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P577086

The P577086 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.

Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M27 x 2
Longitud	102 MM (4.02 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	71.5 MM (2.81 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	61.5 MM (2.42 Pulgadas)
Eficiencia 90%	35 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO4548/12

Tubo de soporte	Sí S/N
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	2.07 Bar (30 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	2.55 Bar (37 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	CNH 87679598

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	10.668 cm (4.20 inch)
Ancho empaquetado	10.668 cm (4.20 inch)
Altura empaquetada	11.176 cm (4.40 inch)
Peso empaquetado	0.477 kg (1.05 lb)
Volumen empaquetado	0.001 m3 (0.04 ft3)

Otra información

Código NMFC	069100-13
Código UPC	742330994351

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.